

Clamp 600A (Auto Ranging) con display

- ### IN OFFERTA CON OGNI KIT DIAGNOSTICO PICOSCOPE AUTOMOTIVE FINO AL 31 LUGLIO 2014!! ###
- Funzione Autoranging AC
- Clamp con lettura diretta a 3 1/2 digit
- Vero valore efficace
- Funzione "Data Hold"



epcb.it

Clamp 600A (Auto Ranging) con display

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENMARS

T_TM-23E

TM23E Pinza amperometrica 600A AC con autoranging

Clamp di corrente a lettura diretta con display LCD da 3 ½ digit. indicazioni di sovraccarico e batteria scarica. Misura tensioni e correnti AC, tensione DC e resistenza con selezione automatica del range; funzione di data hold. Prova di continuità con indicatore sonoro.

Apertura del clamp fino a conduttori e cavi da 36 mm di diametro. Viene fornito con una pratica custodia, con cavi di test tipo multimetro, manuale e batteria inclusa.

SPECIFICHE

Modello	Clamp 600A TM-23E
Corrente max misurata	600 A
Dimensione max conduttore	35 mm
Corrente AC	0.01A - 600A +/- (2%+5)
Tensione AC	0.1V - 750V +/- (1.2%+3)
Resistenza	1ohm - 2Kohm +/- (1%+2)
Dimensioni	218 x 75 x 43 mm
Incluso nel box	- Clamp portatile con display - Cavi di test - Batterie 1.5v - Manuale - Custodia protettiva
Peso	335 g